

# APR 900



## Domenii de aplicare



MIG-MAG



TIG



Electrod



Plasma



Grinding

## Conceptul de utilizare

<b>ADF</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ High-End ADF</li><li>■ Cea mai înaltă calitate optică</li><li>■ True Colour View</li><li>■ Cea mai bună protecție posibilă în timpul sudării, tăierii</li></ul>	<b>Zona de vizualizare</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zona de vizualizare foarte mare</li><li>■ Cea mai mare transparență</li><li>■ Percepție spațială optimă</li><li>■ Înlocuirea rapidă a lentilei exterioare printr-un mecanism simplu de blocare</li><li>■ Construcție în 4 puncte: viziera și carcasa rămân fără zgârieturi când casca este lăsată jos</li></ul>	<b>Grind Mode</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dezactivarea scutului anti-orbire prin buton suplimentar pe exteriorul căștii</li><li>■ Schimbarea ușoară între modul de sudare și modul de șlefuire</li></ul>

# TECHNICAL DATA



ADF APR C850

Descriere	Cască de sudură complet automată cu vizualizare a culorilor reale și interval de nivel de nuanță ADF cu întunecare automată 3 - 14
Zona de vizibilitate	98 x 62 mm / 3.86" x 2,5"
Dimensiunea cartușului	110 x 110 x 9 mm / 4.33" x 4.33" x 0.35"
Clasificare	1 1 1 1 (clasă optică, lumină împrăștiată, omogenitate, dependență unghiulară)
True Colour View	Da
Modul Grind	Da (reglabil extern)
Controlul nivelului de protecție	3 5-8 9-14
Protecție UV/IR	Nuanța permanentă DIN 14
Nivel de protecție (stare de lumină)	Shade DIN 3
Nivel de protecție (stare întunecată)	DIN 5-8 (Cut) / DIN 9-14 (Weld)
Senzori	4 Sensors
Grinding	Shade 3
Control de sensibilitate	Digital (1-9)
Delay Control	Digital (0.1-0.95)
TIG-Rating	>2Amps
Tipul bateriei	2 x CR 2032 (schimbabile)
Durata de viață a bateriei	>2000 hours (operare)
celula solară	Yes
Power On/Off	Complet automat, modul standby după 30 de minute dacă nu este prezentă nicio sursă de lumină puternică
Temperatura de funcționare	-5°C bis +55°C / 23°F bis 131°F
Temperatura de depozitare	-20°C bis +70°C / -4°F bis 158 °F
Norme și standarde	CE EN379:2009 ANSI Z87.1-2020 CSA Z94.3-2020 AS/NZS1338.1-2012
Greutate ADF	130 g
Greutatea totală a caștii	650 g
Scopul livrării	Cască de sudură APR 900, 1 lentilă exterioară, 1 lentilă interioară, cârpă de curățare, baterii, manual de instrucțiuni